

## MAXI BUNGY

De **Maxi Bungy** is een budgetvriendelijk concept dat kan worden gerealiseerd tussen 2 bestaande bomen.

Als alleenstaande attractie of complementair aan een bestaande activiteit (bijv. een klimpark) is de Maxi Bungy is een avontuurlijk en spectaculair element.

Om voldoende uitdaging te bieden dient een minimale hoogte van 12 meter en een maximum van 20 meter voorhanden te zijn. Tussen 14 en 16 meter is de ideale hoogte (dit om technische redenen en functionaliteit).

Een geschikte site voor het installeren van een Maxi Bungy heeft 2 bomen op voldoende afstand van elkaar en van voldoende diameter om de vereiste krachten te kunnen weerstaan. De afstand tussen twee bomen bepaald de hoogte van de Maxi Bungy. Als vuistregel geldt: de hoogte is gelijk aan de breedte (met een tolerantie van 10%). Ook dient er plaats te zijn voor het installeren van de lier. De lier wordt geïnstalleerd op dezelfde afstand als de afstand tussen de twee geselecteerde bomen.

### Sensatie:

Het sensationele gevoel van enorme versnelling en hoogte, totale gewichtloosheid op het hoogste punt, gevolgd door een kort gevoel van vallen tijdens de eerste "afdeling".

**De totale ervaring is indrukwekkend, maar niet beangstigend.**

### Uitvoering:

De deelnemer wordt d.m.v. een speciale veiligheidsgordel door een deskundig instructeur via een karabiner aan een grondanker vastgehaakt. Aan weerszijden is het harnas verbonden met elastische koorden die weer verbonden zijn met de elektrische lier zijn. Het elastiek wordt opgespannen, de instructeur trekt de verbindingskarabiner los en de deelnemer wordt "gelanceerd" tot een hoogte van maximaal 18 meter!



### Veiligheid:

Maximale veiligheid van de deelnemer staat centraal bij de Maxi Bungy. Hoewel er geen veiligheidsstandaard of norm is voor dit type attractie is het hele systeem dat de deelnemer ondersteunt dubbel uitgevoerd. Een veilig gevoel voor zowel de deelnemer als de aanbieder.



### Onderhoud:

Door het relatief eenvoudige ontwerp vergt de Bungy Katapult weinig onderhoud. Het disciplinair en strikt vervangen van de verschillende onderdelen moet worden gerespecteerd. De kosten van onderhoud vertegenwoordigen gemiddeld 2-5% van de omzet. Natuurlijk is dit afhankelijk van de prijs per deelnemer.

### Hoogte:

Hoogte van de Jump: 15mtr. – benodigde vrij hoogte 18mtr.

Materialen: Gegalvaniseerd staal (basis)

Geschikt voor personen van 35 tot 110kg